



TANDBERG PrecisionHD™ USB Camera

TANDBERG PrecisionHD™ USBカメラは、真のビジネス品質HDビデオを提供する初のUSBカメラです。HD対応のPCビデオアプリケーションとの併用により、最大720p、30フレーム/秒の高精細ビデオの撮影が可能です。



HD USB出力

お客様の技術投資を保護するため、TANDBERGのConstant Careサービスは、さまざまなレベルでお客様のサポートのニーズに対応します。

性能の特長

- 1/3インチ、2.7メガピクセル CMOSセンサー
- 1280x720@30fps、プログレッシブ (720p)
- 開放F値:1.7
- ガラスマルチコートレンズ
- 焦点距離0.1m～無限大
- 水平視野角50°
- 垂直視野角29° (手動傾斜付き)
- 超広帯域マイク
- ソフトウェアによるアップグレード

機能の特長

- オートフォーカス機能
- 自動光量調節機能 (機械式絞り)
- 自動アンチフリッカー機能 (光検出 50/60Hz)
- ソフトウェアのインストールが不要

デザインの特長

- ノートPC、デスクトップPCへの取り付け、およびスタンドアロンでの使用が可能
- 機械式ブライバシーシャッター
- 着信LEDインジケータ
- 携帯用ケース付き

対応解像度

* 解像度はすべて30fps、25fps、および15fpsに対応しています。

ワイド解像度

1280x720 (w720p)
1024x576 (w576p)
768x448 (w448p)
512x288 (w288p)

ネイティブPAL

352 x288 (CIF)

ネイティブPC解像度

640x480 (VGA)
320x240 (QVGA)
160x120 (1/16 VGA)

仕様

- 高さ :58mm
- 幅 :34mm
- 奥行 :125mm
- 重量 :230g

システム要件

- Windows® XP SP2またはWindows Vista™
- USB 2.0

720P/30fps実現時のPC要件

- Movi®: Movi製品カタログをご参照ください
- Microsoft® OCS 2007 R2: Microsoftより提供

取得認定



すべての仕様は予告なく変更されることがあります。システムの詳細は異なる場合があります。
本書の画像は説明のために使用したものです。実際の製品とは異なる場合があります。
本カタログに記載されている会社名および製品名は、それを所有する各社の商標または登録商標です。



NTTアドバンステクノロジー株式会社
グローバルプロダクツ事業本部
メディアコミュニケーションプロダクツビジネスユニット
〒170-0013
東京都豊島区東池袋3-23-5 Daiwa 東池袋ビル
TEL: 03-5956-9054 FAX: 03-5956-9015
URL: <http://video.ntt-at.co.jp/>

TANDBERG

PrecisionHD™
USB Camera

シスコシステムズ合同会社
〒106-0041
東京都港区麻布台1-11-9
CR神谷町ビル11F
Email: info@tandbergjapan.com
<http://www.tandbergjapan.com>

2009年7月現在

PHDUSBC-1010-02